



01  
ANCORAGGIO  
ZOLLE

# INDICE

**FAST POLY FPX**

01

02

**FAST POLY FPO**

**FAST POLY FP1**

03

04

**TOTAL CORDA FPX**

**TOTAL CORDA FPO**

05



# FAST POLY FPX

**Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberi caducifolia alti fino a 3mt di circonferenza di 8/16 cm.**

**KIT COMPOSTO DA:**

- n.3 ancore in alluminio modello FPX, fissate ad un cavo in acciaio zincato, collegato ad un ½ anello in acciaio
- n.1 fettuccia in poliestere con fibbia in zama

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Ancora:

lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI 13  
dimensione 76x38x28 mm  
coefficiente di penetrazione 7,39  
coefficiente di tenuta 2,07  
peso ancora singola 50 gr

### Cavo:

cavo al carbonio zincato AZ 1770-49  
fili crociata dx UNI 7302-74  
resistenza 1770 n/mm<sup>2</sup>  
anima metallica  
diametro 3/4 mm  
lunghezza 70 cm  
carico rottura minimo 590 kg / 5,78 kN

### Fettuccia e fibbia:

fettuccia in poliestere PES  
lunghezza 160 cm  
carico rottura fettuccia 800 kg / 7,84 kN  
fibbia con blocco in zama  
tenuta 250 kg / 2,45 Kn

### Anelli:

in acciaio FE42A zincato  
dimensioni 23x14x1,9 mm



Il sistema messo in tensione ha una tenuta di circa 450 kg, molto al di sopra delle tenute occorrenti per le piante di circonferenza fino a 16cm

## Kit di ancoraggio

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9804	FAST PLANT kit ancoraggio per zolla FAST POLY FPX	x	50

## Accessori

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9720	FAST PLANT gancio trazione	x	1
9721	FAST PLANT coppia aste per tenuta	x	1
9724	FAST PLANT bicchiere battuta in acciaio	x	1
9805	FAST PLANT asta di battuta ancora x kit FPX	x	1

# FAST POLY FPO

**Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberi sempreverdi alti fino a 3,5 mt di circonferenza 12/20 cm.**

KIT COMPOSTO DA:

- n.3 ancore in alluminio modello FPO, fissate ad un cavo in acciaio zincato, collegato ad un ½ anello in acciaio
- n.1 fettuccia in poliestere con cric tensionatore

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Ancora:

lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI 13  
dimensione 90x40x34 mm  
coefficiente di penetrazione 10,55  
coefficiente di tenuta 2,15  
peso ancora singola 70 gr

### Cavo:

cavo al carbonio zincato AZ 1770-49  
fili crociata dx UNI 7302-74  
resistenza 1770 n/mm<sup>2</sup>  
anima metallica  
diametro 4 mm  
lunghezza 80 cm  
carico rottura minimo 1075 kg / 10,54 kN  
carico utilizzo 900 kg / 8,83 kN

### Fettuccia e cric:

fettuccia in poliestere PES  
lunghezza 400 cm  
carico rottura fettuccia 1200 kg / 11,77 kN  
cric carico rottura 1600 kg / 15,69 Kn  
carico lavoro 800 kg / 7,84 kN

### Anelli:

in acciaio FE42A zincato  
dimensioni 23x14x1,9 mm



## Kit di ancoraggio

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
10316	FAST PLANT kit ancoraggio per zolla FAST POLY FPO	x	50

## Accessori

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9720	FAST PLANT gancio trazione	x	1
9721	FAST PLANT coppia aste per tenuta	x	1
9724	FAST PLANT bicchiere battuta in acciaio	x	1
9806	FAST PLANT asta di battuta ancora x kit FPO - FPI	x	1

# FAST POLY FPI

**Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberi sempreverdi alti fino a 3,5 mt e caducifolia fino a 4 mt, di circonferenza 16/25 cm.**

**KIT COMPOSTO DA:**

- n.3 ancore in alluminio modello FPI, fissate ad un cavo in acciaio zincato, collegato ad un ½ anello in acciaio
- n.1 fettuccia in poliestere con cric tensionatore

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Ancora:

lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI 13  
dimensione 116x48x40 mm  
coefficiente di penetrazione 12,65  
coefficiente di tenuta 2,41  
peso ancora singola 120 gr

### Cavo:

cavo al carbonio zincato AZ 1770-49  
fili crociata dx UNI 7302-74  
resistenza 1770 n/mm<sup>2</sup>  
anima metallica  
diametro 4 mm  
lunghezza 106 cm  
carico rottura minimo 1075 kg / 10,54 kN  
carico utilizzo 900 kg / 8,83 kN

### Fettuccia e cric:

fettuccia in poliestere PES  
lunghezza 400 cm  
carico rottura fettuccia 1200 kg / 11,77 kN  
cric carico rottura 1600 kg / 15,69 kN  
carico lavoro 800 kg / 7,84 kN

### Anelli:

in acciaio FE42A zincato  
dimensioni 23x14x1,9 mm



## Kit di ancoraggio

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9803	FAST PLANT kit ancoraggio per zolla FAST POLY FPI	x	20

## Accessori

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9720	FAST PLANT gancio trazione	x	1
9721	FAST PLANT coppia aste per tenuta	x	1
9724	FAST PLANT bicchiere battuta in acciaio	x	1
9806	FAST PLANT asta di battuta ancora x kit FPO - FPI	x	1



# TOTAL CORDA FPX

**Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberi caducifolia fino a 2,5 mt, di circonferenza 8/14 cm.**

**KIT COMPOSTO DA:**

- n.3 ancore in alluminio modello FPX, fissate ad una corda in lino 4 mm con anello all'estremità
- n.1 corda in lino ad uso cric da inserire negli anelli e tirare a mano

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Ancora:

lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI I3  
dimensione 76x38x28 mm  
coefficiente di penetrazione 7,39  
coefficiente di tenuta 2,07  
peso ancora singola 50 gr

### Corda lino:

corda in lino 4 mm  
ritorta a 3 o 4 lignoli  
completamente biodegradabile  
lunghezza 70 cm  
carico rottura 260 kg / 2,5497 Kn

### Corda lino ad uso cric:

corda in lino 4 mm  
da fare inserire negli anelli e tirare a mano  
lunghezza 160 cm  
carico rottura 260 kg / 2,5497 kN



## Kit di ancoraggio

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
10318	FAST PLANT kit ancoraggio per zolla TOTAL CORDA FPX	x	50

## Accessori

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9720	FAST PLANT gancio trazione	x	1
9721	FAST PLANT coppia aste per tenuta	x	1
9724	FAST PLANT bicchiere battuta in acciaio	x	1
9805	FAST PLANT asta di battuta ancora x kit FPX	x	1

# TOTAL CORDA FPO

**Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberi caducifolia fino a 3,5 mt, di circonferenza 12/18 cm.**

**KIT COMPOSTO DA:**

- n.3 ancore in alluminio modello FPO, fissate ad una corda in lino 5 mm con anello all'estremità
- n.1 corda in lino ad uso cric da inserire negli anelli e tirare a mano

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Ancora:

lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI I3  
dimensione 76x38x28 mm  
coefficiente di penetrazione 7,39  
coefficiente di tenuta 2,07  
peso ancora singola 70 gr

### Corda lino:

corda in lino 5 mm  
ritorta a 3 o 4 lignoli  
completamente biodegradabile  
lunghezza 80 cm  
carico rottura 470 kg / 4,6091 kN

### Corda lino ad uso cric:

corda in lino 5 mm  
da fare inserire negli anelli e tirare a mano  
lunghezza 250 cm  
carico rottura 470 kg / 4,6091 kN



## Kit di ancoraggio

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
10319	FAST PLANT kit ancoraggio per zolla TOTAL CORDA FPO	x	50

## Accessori

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	pz/conf.
9720	FAST PLANT gancio trazione	x	1
9721	FAST PLANT coppia aste per tenuta	x	1
9724	FAST PLANT bicchiere battuta in acciaio	x	1
9806	FAST PLANT asta di battuta ancora x kit FPO - FPI	x	1



Via Firenze 3, 20060 Trezzano Rosa (MI)

(+39) 02 39622471

(+39) 391 3258633

[info@green4green.it](mailto:info@green4green.it)

[www.green4green.it](http://www.green4green.it)